

Elementy blokowe i liniowe

Za elementy blokowe uznamy te spośród elementów XHTML, które są domyślnie wyświetlane w trybie *block*, a za elementy liniowe — elementy, dla których domyślnym trybem prezentacji jest tryb *inline*.

Elementy **blokowe**:

Funkcja w XHTML	Element
Definicja struktury dokumentu	html, body, address
Elementy ogólne	div
Nagłówki	h1, h2, h3, h4, h5, h6
Tekst dokumentu	p, pre, blockquote
Listy	ul, ol, dl, dt, dd
Obrazy i obiekty	map
Formularze	form, option, optgroup, fieldset, legend
Inne	hr

Elementy **liniowe**:

Funkcja w XHTML	Element
Elementy ogólne	span
Tekst dokumentu	br, q, sub, sup, em, strong, dfn, code, samp, kbd, var, cite, abbr, acronym
Zmiany w dokumencie	ins, del
Hiperłącza	a, link
Obrazy i obiekty	img, object
Formularze	input, select, textarea, label
Inne	bdo

Elementy, dla których domyślnym trybem wyświetlania jest **none**:

Funkcja w XHTML	Element
Definicja struktury dokumentu	head, title
Dodatkowe dane o dokumencie	meta
Hiperłącza	base
Obrazy i obiekty	param, area
Style	style
Skrypty	scripts

Tryby wyświetlania pozostałych elementów XHTML :

Element	Tryb wyświetlania
li	list-item
table	table
caption	table-caption
colgroup	table-column-group
col	table-column
thead	table-header-group
tfoot	table-footer-group
tbody	table-row-group
tr	table-row
th, td	table-cell

- ✓ Elementy blokowe mogą zawierać elementy blokowe oraz elementy.
- ✓ Elementy liniowe mogą zawierać elementy liniowe.