

Klasy i identyfikatory

Atrybut class

Każdy element XHTML może mieć atrybut class. Poprawnymi zapisami są:

```
<p class="Nazwa">
```

Wartością atrybutu class jest nazwa jednej klasy lub ciąg nazw kilku klas oddzielonych białymi znakami.

Zasady dotyczące pojedynczej nazwy klasy są następujące:

- ✓ Musi rozpoczynać się od litery.
- ✓ Może zawierać duże i małe litery, cyfry, dywizy (-), znaki podkreślenia (_), dwukropki i kropki.
- ✓ Litery duże i małe są rozróżniane.

W jednym dokumencie możesz użyć tej samej klasy w odniesieniu do wielu różnych elementów XHTML.

Przykład HTML:

```
<p class="Nazwa">
```

CSS:

```
.Nazwa {  
    color: blue;  
}
```

Atrybut id

Atrybut id nadaje elementowi XHTML identyfikator:

```
<p id="Nazwa">
```

Zasady dotyczące pojedynczej nazwy klasy są następujące:

- ✓ Musi rozpoczynać się od litery.
- ✓ Może zawierać duże i małe litery, cyfry, dywizy (-), znaki podkreślenia (_), dwukropki i kropki.
- ✓ Litery duże i małe są rozróżniane.

Identyfikator musi być (w ramach pojedynczego pliku XHTML) unikalny. Atrybuty id służą do identyfikacji elementów w kodzie strony. Wykorzystujemy je do:

- ✓ Definiowania stylów CSS konkretnych elementów.
- ✓ Tworzenia odsyłaczy wewnętrznych.

Przykład HTML:

```
<p id="Nazwa">
```

CSS:

```
#Nazwa {  
    color: blue;  
}
```