

## Podstawowe elementy HTML

Nazwa	Opis	Przykład
p	akapit tekstu	<code>&lt;p&gt;tekst&lt;/p&gt;</code> Akapit w innym języku: <code>&lt;p xml:lang="en" lang="en"&gt;text&lt;/p&gt;</code>
br	Złamanie wiersza	<code>&lt;br /&gt;</code>
h1, h2, h3, h4, h5,	Nagłówki	<code>&lt;h1&gt;Tytuł&lt;/h1&gt;</code>
em	Zmienia krój na kursywę	<code>&lt;em&gt;kursywa&lt;/em&gt;</code>
strong	Wytłuszczenie	<code>&lt;strong&gt;bold&lt;/strong&gt;</code>
pre	Element pre ma dwie cechy, które odróżniają go od akapitów. Obie te cechy można zmienić, stosując style CSS. Są nimi: 1. domyślna czcionka nieproporcjonalna ( <i>czcionka o stałej szerokości</i> ). 2. zachowywanie białych znaków. Służy np. do pokazywania fragmentów kodu w HTML	<code>&lt;pre&gt;</code> fragment kodu programu ..... <code>&lt;/pre&gt;</code>
sub	indeksy górny	<code>&lt;sup&gt;na<sup>górz</sup>e&lt;/sup&gt;</code>
sup	indeksy dolny	<code>&lt;sup&gt;na<sub>dole</sub>&lt;/sup&gt;</code>
hr	pozioma linia	<code>&lt;hr /&gt;</code>

### Znaki interpunkcyjne

&mdash:	Myślnik (-)
&ndash:	Półpauza (-)
&bdquo: &rdquo:	Cudzysłów(„”)
&hellip:	Wielokropek(:)

### Znaki specjalne

&lt;	Znak mniejszości (<)	
&gt;	Znak większości (>)	
&nbsp;	Twarda spacja. Jest to odstęp międzywyrazowy, który nie pozwala przeglądarce na złamanie wiersza w tym miejscu.	i&nbsp;:Kraków.
&shy;	Łącznik opcjonalny. Służy do wskazania miejsc podziału długich wyrazów.	trans&shy;formator
&times;	Iloczyn kartezjański	
&rarr;	Strzałka w prawo (->)	