

Style CSS

Style CSS możemy dołączyć do dokumentu XHTML na trzy sposoby:

Jako style zewnętrzne,	W pliku html piszemy odwołanie do pliku ze stylami (.css) przykład: <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link href="default.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <title>Testy HTML i CSS</title> </head>
Jako style wewnętrzne.	<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <style type="text/css"> h2 { background:blue; color:white; } </style> <title>Style wewnętrzne przykład</title> </head>
Stosując atrybut style.	<body> <h2 style="background:blue; color:white">Tekst</h2> ... </body>

Arkusze stylów składają się z reguł (ang. Rule). Pojedyncza reguła ma postać:

```
body {  
    margin:0px;  
    padding:0px;  
    font-family:"Times New Roman", Times, serif;  
}
```

Składa się ona z selektora (ang. Selektor) p oraz bloku deklaracji (ang. Declaration block) zawartego pomiędzy nawiasami klamrowymi {}. Język CSS to język, w którym wielkość liter nie jest rozróżniana. Wielkość liter może być istotna w wartościach niektórych atrybutów, jak na przykład w adresach URL. Białe znaki są traktowane jako separatory. Jeśli np. nazwa kroju czcionki zawiera białe znaki, to należy ją ująć w cudzysłów.

Font-family: „Times New Roman”. Georgia, serif: